

Tabella parametri funzione date

Tutti i parametri che è possibile passare alla funzione [date\(\)](#) di php.

E' possibile inoltre combinarli tra loro.

Tutti i caratteri non compresi in questa tabella verranno interpretati come testo.

| Valore | Descrizione | Sintassi | Risultato |
|---------------------------|---|------------|-----------|
| Per il giorno | | | |
| d | Giorno del mese a due cifre (01-31) | date('d') | 14 |
| D | Giorno del mese testuale a tre caratteri (inglese) | date('D') | Thu |
| j | Giorni del mese (senza zeri iniziali, 1-31) | date('j') | 14 |
| l | Giorno della settimana completo (inglese) | date('l') | Thursday |
| N | Numero per il giorno (1->Lun 7->Dom) da PHP 5.1.0 + | date('N') | 4 |
| S | Suffisso per il giorno del mese, 2 caratteri (inglese) | date('dS') | 14th |
| w | Numero per il giorno della settimana (0->Dom 6->Sab) | date('w') | 4 |
| z | Numero per il giorno dell'anno (0-365) | date('z') | 133 |
| Per la settimana | | | |
| W | Numero per la settimana dell'anno da PHP 4.1.0 + | date('W') | 20 |
| Per il mese | | | |
| F | Nome del mese completo (inglese) | date('F') | May |
| m | Numero del mese (01-12) | date('m') | 05 |
| M | Nome del mese tre carattero (inglese) | date('M') | May |
| n | Numero del mese senza zeri iniziali (1-12) | date('n') | 5 |
| t | Numero di giorni nel mese (28-31) | date('t') | 31 |
| Per l'anno | | | |
| L | Verifica se l'anno è bisestile (1 si 0 no) | date('L') | 0 |
| o | Aggiunto con PHP 5.1.0 | date('o') | 2015 |
| y | Anno a due cifre | date('y') | 15 |
| Y | Anno a quattro cifre | date('Y') | 2015 |
| Per l'ora | | | |
| a | Prefisso am o pm | date('a') | pm |
| A | Prefisso AM o PM | date('A') | PM |
| B | Swatch Internet time | date('B') | 503 |
| g | Ora nel formato a 12 ore senza gli zeri iniziali (1-12) | date('g') | 1 |
| G | Ora nel formato a 24 ore senza gli zeri iniziali (0-23) | date('G') | 13 |
| h | Ora nel formato a 12 ore (01-12) | date('h') | 01 |
| H | Ora nel formato a 24 ore (00-23) | date('H') | 13 |
| i | Minuti (00-59) | date('i') | 04 |
| s | Secondi (00-59) | date('s') | 40 |
| u | Microsecondi (da PHP 5.2.2) | date('u') | 000000 |
| Per il fuso orario | | | |

| | | | |
|---|---|-----------|-------------|
| e | Identificatore del fuso orario (da PHP 5.1.0) | date('e') | Europe/Rome |
| I | Se la data è in ora legale (1 si 0 no) | date('I') | 1 |
| O | La differenza a Greenwich (GMT) in ore | date('O') | +0200 |
| P | La differenza a Greenwich (GMT) in ore (da PHP 5.1.3) | date('P') | +02:00 |
| T | Abbreviazione del fuso orario | date('T') | CEST |
| Z | Fuso orario in secondi (da -43200 a 50400) | date('Z') | 7200 |

Per le date complete

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| c | ISO 8601 data (da PHP 5) | 2015-05-14T13:04:40+02:00 |
| r | RFC 2822 data (da -43200 a 50400) | Thu, 14 May 2015 13:04:40 +0200 |
| U | Secondi dalla Unix Epoch (January 1 1970 00:00:00 GMT) | 1431601480 |